


**CARATTERISTICHE DESCRITTIVE**


- SPESORE ISOLAMENTO 70 mm
- TOUCH SCREEN 7" CON MEMORIA RICETTE
- PRESA USB PER IL DOWNLOAD DEI DATI
- ACCIAIO INOX AISI 304
- SPIGOLI ARROTONDATI
- VANO MANUTENZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE
- EVAPORATORE CON TRATTAMENTO CATAFORESI
- PIEDINI REGOLABILI
- SCARICO SUL FONDO CON VASCHETTA RACCOLTA DI SERIE
- CERNIERA A DX DI SERIE (CERNIERA A SX SU RICHIESTA)
- GAS REFRIGERANTE R452A (SU RICHIESTA R448A, R449A)
- SUPPORTO TEGLIA BIVALENTE GN 1/1 O EN 60X40
- PASSO TEGLIE 65 mm

**ACCESSORI**



**ACC 509**  
Sonda cuore riscaldata




**ACC 510**  
Sonda cuore multipoint



**ACC 110**  
Sterilizzatore a ozono




**ACC 155**  
Adattatore Appoggio Forno




**ACC 154**  
Adattatore Appoggio Forno Rational



**ACC 140**  
Kit 4 Ruote



**ACC 135**  
Apertura Porta Sx



**ACC 147**  
Luce Led



**ACC 800/2**  
Maggiorazione Portateglie EN 60X40



Supplemento voltaggio speciale



**ACC 125**  
Kit per connessione WI-FI



**ACC 126**  
Connessione al portale Sinofcold Cloud, con validità 3 anni

**CONDIZIONI AMBIENTALI**

+32°C

60% UR

**SPECIFICHE SECONDO prEN 17032**

| Abbattimento (+65°C / +10°C) |         | Surgelazione (+65°C / -18°C) |         |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Capacità max.                | Tempo   | Capacità max.                | Tempo   |
| 30 kg                        | 120 min | 18 kg                        | 260 min |

**CONSUMI (prEN 17032)**

| Abbattimento | Surgelazione  |
|--------------|---------------|
| +90°C / +3°C | +90°C / -18°C |
| 0,10 kWh/kg  | 0,32 kWh/kg   |

**GAS REFRIGERANTE**

| Tipo  | GWP  | Carica |
|-------|------|--------|
| R452A | 2141 | 1 kg   |
| R448A | 1387 | 1 kg   |
| R449A | 1397 | 1 kg   |

## DATI GENERALI

|                        | FT5.30                                | FT5.30W                               | FT5.30R                               | FT5.30WR                              | FT5.30SG                          | FT5.30SGCO <sub>2</sub>           |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modello                | FT5.30                                | FT5.30W                               | FT5.30R                               | FT5.30WR                              | FT5.30SG                          | FT5.30SGCO <sub>2</sub>           |
| Versione               | ARIA                                  | ACQUA                                 | REMOTO                                | REMOTO H <sub>2</sub> O               | SENZA GRUPPO                      | SENZA GRUPPO (CO <sub>2</sub> )   |
| Capacità               | 5 GN 1/1<br>5 EN 60X40                | 5 GN 1/1<br>5 EN 60X40                | 5 GN 1/1<br>5 EN 60X40                | 5 GN 1/1<br>5 EN 60X40                | 5 GN 1/1<br>5 EN 60X40            | 5 GN 1/1<br>5 EN 60X40            |
| Abbattimento           | 30 kg<br>+90°C → +3°C<br>90 min       | 30 kg<br>+90°C → +3°C<br>90 min       | 30 kg<br>+90°C → +3°C<br>90 min       | 30 kg<br>+90°C → +3°C<br>90 min       | 30 kg<br>+90°C → +3°C<br>90 min   | 30 kg<br>+90°C → +3°C<br>90 min   |
| Surgelazione           | 18 kg<br>+90°C → -18°C<br>240 min     | 18 kg<br>+90°C → -18°C<br>240 min     | 18 kg<br>+90°C → -18°C<br>240 min     | 18 kg<br>+90°C → -18°C<br>240 min     | 18 kg<br>+90°C → -18°C<br>240 min | 18 kg<br>+90°C → -18°C<br>240 min |
| Tensione standard      | 230 V / 1 Ph<br>50 Hz                 | 230 V / 1 Ph<br>50 Hz                 | 230 V / 1 Ph<br>50 Hz                 | 230 V / 1 Ph<br>50 Hz                 | 230 V / 1 Ph<br>50 Hz             | 230 V / 1 Ph<br>50 Hz             |
| Potenza assorbita      | 1,5 kW / 8,5 A                        | 1,5 kW / 8,5 A                        | 1,5 kW / 8,5 A                        | 1,5 kW / 8,5 A                        | 0,6 kW / 3,5 A                    | 0,6 kW / 3,5 A                    |
| HP                     | 1,2 HP                                | 1,2 HP                                | 1,2 HP                                | 1,2 HP                                | •                                 | •                                 |
| Rumorosità             | <70 dB                                | <70 dB                                | <70 dB                                | <70 dB                                | <70 dB                            | <70 dB                            |
| Resa Frigorifera -10°C | 3.200 W<br>Evap. -10°C<br>Cond. +45°C | 3.200 W<br>Evap. -10°C<br>Cond. +45°C | 3.200 W<br>Evap. -10°C<br>Cond. +45°C | 3.200 W<br>Evap. -10°C<br>Cond. +45°C | •                                 | •                                 |
| Resa Frigorifera -30°C | 1.150 W<br>Evap. -30°C<br>Cond. +45°C | 1.150 W<br>Evap. -30°C<br>Cond. +45°C | 1.150 W<br>Evap. -30°C<br>Cond. +45°C | 1.150 W<br>Evap. -30°C<br>Cond. +45°C | •                                 | •                                 |
| Dimensioni             | 798 x 737 x<br>835/865 mm             | 798 x 737 x<br>835/865 mm             | 798 x 737 x<br>835/865 mm             | 798 x 737 x<br>835/865 mm             | 798 x 737 x<br>835/865 mm         | 798 x 737 x<br>835/865 mm         |
| Peso                   | 110 kg                                | 110 kg                                | 110 kg                                | 110 kg                                | 75 kg                             | 75 kg                             |
| Allestimento           | PURE<br>KLIMA<br>EXPERIENCE           | PURE<br>KLIMA<br>EXPERIENCE           | PURE<br>KLIMA<br>EXPERIENCE           | PURE<br>KLIMA<br>EXPERIENCE           | PURE<br>KLIMA<br>EXPERIENCE       | PURE                              |

